

HAVOFLEX

Mjukfog i valfri kulör

Mjukfog i
valfri kulör

Se färgkod på
toppen av tuben

Produktbeskrivning: HAVOFLEX är en silikon- och vattenfri 1-komponents övermålningsbar och antistatisk MS-Polymerfog som går att beställa i valfri kulör.

Användningsområden: HAVOFLEX används för fogningar mot trä, sten, plast, glas, metall, kakel, tapet, gummi på sockel, vägg och tak. HAVOFLEX är även användbar som golvfog

Vidhäftning: HAVOFLEX fäster på så gott som alla vanliga material. Fogningsytan måste vara ren och torr, fri från vax och fetter. I vissa fall måste primer användas på fogytan.

HAVOFLEX är övermålningsbart i enlighet med DIN 52452, del 4. På grund av de många färgprodukter som förekommer rekommenderas dock egna test innan fogning påbörjas.

Färgens riktighet skall kontrolleras innan användning. HAVOFLEX tillverkas efter kundens önskemål och kan därför inte ångras eller bytas.

Applicerings temperatur:
+5 °C – +40 °C

Temperaturbeständighet:
ca -40°C – +90 °C

Hudbildningstid:
(23 °C/50 % rel. luftfukt.)
ca 15 minuter

Hårdning: (23 °C/50 % rel. luftfukt.)
3 mm per 24 h

Shore A-hårdhet enligt DIN 53505:
Färgad: 55 Transparent: 45



+5 °C –
+40 °C



310 ml

www.mmprofessional.se