

SNICKERIFOG

Mjukfog i valfri kulör

0502Y

Produktbeskrivning: HAVOFLEX SNICKERIFOG är en speciellt framtagen MS-Polymerfog som är färganpassad till alla färdigmålade snickerier som dörrar, fönster, lister etc.

Användningsområden: HAVOFLEX SNICKERIFOG används för fogningar mot trä, sten, plast, glas, metall, kakel, tapet, gummi på sockel, vägg och tak. HAVOFLEX SNICKERIFOG är även användbar som golvfog

Vidhäftning: HAVOFLEX SNICKERIFOG fäster på så gott som alla vanliga material. Fogningsytan måste vara ren och torr, fri från vax och fetter. I vissa fall måste primer användas på fog-ytan.

HAVOFLEX SNICKERIFOG är övermålningsbart i enlighet med DIN 52452, del 4. På grund av de många färgprodukter som förekommer rekommenderas dock egna test innan fogning påbörjas.

Färgens riktighet skall kontrolleras innan användning. HAVOFLEX tillverkas efter kundens önskemål och kan därför inte ångras eller bytas.

Applicerings temperatur:
+5 °C – +40 °C

Temperaturbeständighet:
ca -40°C – +90 °C

Hudbildningstid:
(23 °C/50 % rel. luftfukt.)
ca 15 minuter

Hårdning: (23 °C/50 % rel. luftfukt.)
3 mm per 24 h

Shore A-hårdhet enligt DIN 53505:
Färgad: 55 Transparent: 45



+5 °C –
+40 °C



310 ml

www.mmprofessional.se