



PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med Bilaga III till förordning (EU) nr. 305/2011 för produkten **HAVOSIL**

DoP-Nr. 15651-1-14-64

1. Unik identifieringskod för produkttypen:
EN 15651-1:2012: Typ F Ext-Int CC 25LM
2. Typ-, sats- eller tillverkningsnummer eller en annan beteckning som identifierar byggvaruprodukten i enlighet med artikel 11, punkt 4:
Satsnummer: se produktförpackningen
3. Av tillverkaren avsedd användning eller avsedda användningar av byggvaruprodukten i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen:
Fogmassa för fasader, interiört och exteriört, för kalla klimat
4. Namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och kontaktadress till tillverkaren i enlighet med artikel 11, punkt 5:
Havocolor GmbH, Am Steinacker 8, DE-63454 Hanau
5. I förekommande fall, namn och kontaktdata för behörig person som ansvarar för uppgifterna i enlighet med artikel 12, punkt 2:
ej relevant
6. System för utvärdering och kontroll av angivna prestanda för byggvaruprodukten i enlighet med Bilaga V:
System 3 plus 3
7. I fall då prestandadeklarationen avser en byggvaruprodukt, som omfattas av en harmoniserad standard:
Ett anmält organ, MPA-NRW, NB 0432, har fastställt produkttypen utgående från en typprovning enligt System 3 och utfärdat en provningsrapport.
8. I fall då prestandadeklarationen avser en byggvaruprodukt för vilken ett Europeiskt tekniskt bedömningsdokument har utfärdats:
ej relevant

9. Deklarerade prestanda

Konditionering: Metod B bärmaterial: Betong med primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandegenskaper	Klass E:	EN 15651-1:2012
Frigörande av miljö- och hälsofarliga ämnen	NPD	
Flytmotstånd (EN ISO 7390)	< 3 mm	
Volymförlust (EN ISO 10563)	< 10 %	
Draghållfasthet under förspänning (EN ISO 8340)	Godkänd (NF)	
Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid variabel temperatur (EN ISO 9047)	Godkänd (NF)	
Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper efter vattenpåverkan och vid bibehållen utdragning (EN ISO 10590)	Godkänd (NF)	
Elastisk återhämtning (EN ISO 7389)	> 70 %	
Draghållfasthet (EN ISO 8339)		
Sekantmodul vid +23 °C	< 0,4 MPa	
Sekantmodul vid -20 °C	< 0,6 MPa	
Sekantmodul vid -30 °C	< 0,9 MPa	
Draghållfasthet under förspänning vid - 30 °C (EN ISO 8340)	Godkänd (NF)	
Vidhäftning över tid.	Godkänd (NF)	

10. Produktens prestanda i enlighet med punkterna 1 och 2 motsvarar deklarerade prestanda enligt avsnitt 9.
 Ansvarig för denna prestandadeklaration är tillverkaren ensam i enlighet med avsnitt 4.

Undertecknat för och på uppdrag av Havocolor GmbH

Hanau, 5 juli 2016
 Företagsledningen